



Z600 – Fjäderbelastad mobil plattformstrappa, kan beträdas från ena sidan

#### Den bekväma plattformstrappan för snabba insatser.

- Stegdjup 200 mm.
- Lutning 60°.
- I enlighet med AFS 1999:10.
- Stegavstånd 240 mm.
- Rymlig plattform 600 mm × 800 mm.
- Glidskydd av plast på stegsidornas ändrar.
- Plattformräcke 1,00 m högt, komplett med list i fot- och knähöjd.
- Levereras i lättmonterade komponenter.
- Utstigning vänster/höger på begäran.
- Maximal belastning 150 kg.
- Fyra fjädrande länkhjul, Ø 125 mm.

Trappsteg inkl. plattform	3	4	5	6	7	8
Plattformshöjd m utan räcke	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Basyta m	0,77x1,26	0,82x1,46	0,87x1,64	0,93x1,82	0,98x2,00	1,04x2,18
Utförande med plattform och trappsteg av lättmetall						
Vikt kg	32,0	35,0	39,0	42,0	45,0	49,0
Beställningsnr	41 971	41 972*	41 973*	41 974*	41 975*	41 976**
Pris						
Utförande med trappsteg och plattform av stålgaller						
Vikt kg	40,0	46,0	51,0	56,0	62,0	68,0
Beställningsnr	41 951	41 952*	41 953*	41 954*	41 955*	41 956**
Pris						



Z600 – Fjäderbelastad mobil plattformstrappa, går att beträda från båda sidor

#### Bekväm plattformstrappa för snabba insatser, går att beträda från båda sidor.

- Stegdjup 200 mm.
- Lutning 60°.
- I enlighet med AFS 1999:10.
- Konstruktion som den till vänster.
- Maximal belastning 150 kg.
- Fyra fjädrande länkhjul, Ø 125 mm.

Trappsteg inkl. plattform	3	4	5	6	7	8
Plattformshöjd m utan räcke	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Basyta m	0,77x1,52	0,82x1,80	0,87x2,07	0,93x2,35	0,98x2,63	1,04x2,91
Utförande med plattform och trappsteg av lättmetall						
Vikt kg	32,0	37,0	42,0	47,0	53,0	58,0
Beställningsnr	41 981	41 982*	41 983*	41 984*	41 985*	41 986**
Pris						
Utförande med trappsteg och plattform av stålgaller						
Vikt kg	–	52,0	61,0	71,0	81,0	–
Beställningsnr	–	41 962*	41 963*	41 964*	41 965*	–
Pris						

#### Z600 – Tilläggsutrustning för rullbar plattform

##### Rekommenderad specialutrustning:

- Handledare på påstigningssidan som kan fästas på höger eller vänster sida.
- \*Beställningsnr. 41970
- \*\*Beställningsnr. 41959

- För utförande dubbelsidig uppgång krävs 2 resp. 4 handledare.
- Plattformstrapporna kan också levereras elektriskt ledande. Extra kostnad inklusive montering, hjul och glidskydd: