



Z600 – Hall- och montagestege

Säker arbetsenhet för arbete på höga höjder.

- Överensstämmer med DIN och AFS 1999:10.
- Överstegens höjd ställs in med rep och trissa.
- Säker låsning genom automatiska hakar.
- Stegsida av rektangelrörsprofil.
- Styrbeslag med plastlager.
- Plattform, 400 mm × 400 mm, av räfflad aluminium.
- Stabilt ryggskydd och rymlig förvaringshylla.
- Som standard två tvärbalkar med länkhjul i polyamid (Ø 150 mm) och spindlar (inställningsområde 150 mm).
- Två långsgående stag förbinder uppstignings- och stödstegen.

Stegens längd i utdraget tillstånd	m	7,50	9,45	11,40
Stegens längd i inskjutet tillstånd	m	4,55	5,65	6,70
Plattformshöjd	m	6,20	8,10	10,00
Arbets höjd	cirka m	8,60	10,55	12,50
Basyta	m × m	2,40 × 2,00	2,95 × 2,00	3,55 × 2,00
Vikt	kg	98,0	116,0	144,0
Beställningsnr		41 342	41 343	41 346
Pris				



Z600 – Rullbar plattformsstege, ihopfällbar

Ergonomiskt utformad stege som ger dig rörelsefrihet.

- 80 mm djupa steg med integrerat halkskydd i längs- och tvärgående riktning.
- Stabil kvalitetsfläns förbinder steg med stegsida.
- Överensstämmer med AFS 1999:10.
- Halksäker arbetsplattform av aluminium, cirka 600 mm × 630 mm, med säkerhetsräcken på tre sidor.
- Stödande del med stegfot och låsbara hjul (Ø 160 mm).
- Stor avställningshylla.
- Med gångjärn på de båda diagonalstagen är det enkelt att fälla ihop stegen och förvara den i mindre utrymmen.
- **De två ledstängerna för säker upp- och nedgång fälls automatiskt in när stegen fälls ihop.**
- Utbytbara 2-komponents glidskydd av plast.



Plattformshöjd	m	1,00	1,30	1,60	1,80	2,10	2,60	3,10
Höjd inklusive räcke	m	2,00	2,30	2,60	2,80	3,10	3,60	4,10
Antal steg inkl. plattform		4	5	6	7	8	10	12
Spännvidd	m	1,25	1,40	1,50	1,65	1,80	2,10	2,40
Basbredd	m	1,09	1,09	1,29	1,29	1,69	1,88	1,88
Vikt	kg	32,2	33,4	36,4	39,0	45,7	51,0	55,0
Beställningsnr		41 201	41 202	41 203	41 204	41 205	41 207	41 209
Pris								