



Z600 – Fönsterputsstege

Behändigt skjutsystem av korrosionsbeständig lättmetall för rengöringsspecialister.

- Överensstämmer med AFS 1999:10.
- Består av avsmalnande överstege, mitten- och underdel.
- Kraftiga och vridstyva stegsidor av rektangelrör, genomgående stegpinnar av räfflade, stegsäkra rektangelrör, 30 mm x 30 mm.
- Stabil kvalitetsfläns förbinder steg med stegsida.
- Inskjutningsfickor och exakt snabbblåsning med säkringsbygel garanterar att stegdelarna sitter ihop ordentligt.
- Överstege med anliggningskloss av gummi på ena sidan och hjul av gummi på den andra.
- Stegfot som förstorar stödytan.
- Utbytbara 2-komponents glidskydd av plast.
- Obs! Max tre stegdelar får kombineras. Nitar på skarvbeslag får endast bytas av fackfolk anvisade av TAWI AB.

Stegkombinationer	2-delad upps.	3-delad upps.	enstaka undre del	enstaka mittendel	enstaka övre del
Antal stegpinnar	10	15	5	5	5
Stegens längd m	4,30	5,70	1,65	1,65	2,90
Stegens bredd mm upp till/ned till	110/850	110/850	340/850	340/430	110/430
Vikt kg	11,5	15,9	5,2	4,4	6,3
Beställningsnr	55 033	55 034	41 901	41 902	41 903
Pris					



Z600 – Trapphusstegen

Särskilt lämpad för användning på ojämna underlag, trappor och avsatser.

- Steglös inställning med millimeterprecision och säkra vridlås på varje stegsidas del.
- Profil: 60 x 25 mm.

Stegens längd utan förlängning m	1,80	2,35
Extra inställningsområde på stegdelen m	0,40	0,40
Extra inställningsområde på stöddelen m	1,30	1,85
Antal stegpinnar	2 x 6	2 x 8
Vikt kg	12,5	15,5
Beställningsnr	41 936	41 938
Pris		