

Z600 – Trappplattform

Den bekväma plattformen för snabba insatser.

- Plattformens längd: 450 mm. Möjlig förlängning per 225 mm upp till max 2 925 mm (se sidan 58 för tilläggsutrustning).
- 2 fasta hjul, Ø 125 mm vid stödjande del, glidskydd av plast vid steg- och stödjande del.
- Kan på begäran också levereras utan hjul, finns därför med 4 vinkelfästen för golv för stationär montering (ange detta vid beställning). (Enligt EN ISO 14122-3 krävs ett räcke vid 0,50 m höjd lodrätt.)
- Exakt anpassade höjder på begäran.

**→ Trappplattform.**

Antal steg inklusive plattform		2	3	4	5
Stegbredd/ytte bredd	Höjd lodrätt mm	400	600	800	990
	Spännvidd mm	945	1 145	1 345	1 535
600 mm/790 mm	Beställningsnr	59 520	59 521	59 522	59 523
	Pris				
800 mm/990 mm	Beställningsnr	59 524	59 525	59 526	59 527
	Pris				
1 000 mm / 1 190 mm	Beställningsnr	59 528	59 529	59 530	59 531
	Pris				

→ Räcke på ena sidan.

Antal steg	m	2	3	4	5
Beställningsnr		59 890	59 891	59 892	59 893
Pris					

→ Framsidesräcke (vid räcke på ena sidan).

Räcke på framsida	mm	600	800	1000
Beställningsnr		59 882	59 884	59 886
Pris				

→ Framsidesräcke (vid räcken på båda sidor).

Räcken på framsida	mm	600	800	1000
Beställningsnr		59 894	59 895	59 896
Pris				

Z600 – Tilläggsutrustning för övergångsbroar, trappor och plattformar

Tillbehör	Beställningsnr	Pris
Säkerhetskedja med karbinhakar	59 439	
Självslående bommar	59 440	

Plattformförlängning på 225 mm, inklusive 1 räcke	Beställningsnr	Pris
Stegbredd 600 mm	59 922	
Stegbredd 800 mm	59 932	
Stegbredd 1000 mm	59 942	

Konsoler till trappa med plattform (sidan 56)	Beställningsnr	Pris
Stegbredd 600 – 1000 mm	59 441	

Tillbehör	Beställningsnr	Pris
Ledstångsförlängning med en andra handledare, per 225 mm	59 952	