

NY!



Z600 – Plattformsstege, kan beträdas från ena sidan, rullbar

**Praktiskt, flyttbart och mångsidigt steghjälpmedel.**

- Stegdjup 80 mm, flänsförsedd med integrerat halkskydd i längs- och tvärgående riktning.
- Lutning 68°.
- 2 fasta hjul, Ø 125 mm, för enkel förflyttning.
- I enlighet med EN 131 och AFS 1999:10.
- Stegavstånd 260 mm.
- Rymlig plattform 600 mm × 800 mm.
- Två stegfötter med glidskydd av plast.
- Handledare på båda sidor vid uppstigning och 3-sidigt räcke på plattformen.
- Plattformräcke, 1,10 m högt med list i fot- och knähöjd.
- Levereras i lättmonterade komponenter.
- Maximal belastning 150 kg.



Trappsteg inkl. plattform		3	4	5	6	7	8
Höjd lodrätt	mm	795	1 055	1 315	1 575	1 835	2 095
Spännvidd	mm	1 450	1 450	1 450	1 600	1 600	1 600
Stegfotsbredd							
Vikt	kg	18,8	20,2	21,5	22,9	24,3	26,9
Beställningsnr		40 063	40 064	40 065	40 066	40 067	40 068
Pris							

NY!



Z600 – Plattformsstege, kan beträdas från båda sidor, rullbar

**Praktiskt, flyttbart och mångsidigt steghjälpmedel.**

- Stegdjup 80 mm, flänsförsedd med integrerat halkskydd i längs- och tvärgående riktning.
- Lutning 68°.
- 2 fasta hjul, Ø 125 mm, för enkel förflyttning.
- I enlighet med EN 131 och AFS 1999:10.
- Stegavstånd 260 mm.
- Rymlig plattform 600 mm × 800 mm.
- Två stegfötter med glidskydd av plast.
- Ledstång på båda sidor vid uppstigning.
- Plattformräcke på båda sidorna, 1,10 m högt med list i fot- och knähöjd.
- Levereras i lättmonterade komponenter.
- Maximal belastning 150 kg.



Trappsteg inkl. plattform		3	4	5	6	7	8
Höjd lodrätt	mm	795	1 055	1 315	1 575	1 835	2 095
Spännvidd	mm	1 450	1 450	1 450	1 600	1 600	1 600
Stegfotsbredd							
Vikt	kg	22,7	24,5	26,2	28,2	30,0	34,2
Beställningsnr		40 073	40 074	40 075	40 076	40 077	40 078
Pris							